

Modelo: ANA

CATEGORÍA
OB FO E A SRUE 2016/425
EN ISO 20347:2022**LINEA PROFESSIONAL**

COMPOSICIÓN

Corte superior: MICROFIBRA

SUELTA

DOBLE DENSIDAD DE POLIURETANO
PEGADA Y COSIDA A CORTE SUPERIOR

TALLAS DE FABRICACIÓN

34 a 47

COLORES

Blanco, Gris

USO
PROFESIONAL**CORREA**
AJUSTABLE EN TALÓN

CERTIFICACIÓN UE

EPI CAT II
CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA

CERTIFICADO OB+FO+E+A+SR SEGÚN EN ISO 20347:2022 Y UE 2016/425:

- **OB:** Requisitos básicos.
- **FO:** Resistencia a los hidrocarburos de la suela.
- **E:** Absorción de energía en el tacón.
- **A:** Antiestático.
- **SR:** Resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES**CORTE SUPERIOR:**

Zueco con correa ajustable al talón con hebilla, lavable en frío y caliente hasta 40º, corte de microfibra forrado interiormente de tejido técnico sobre espuma de poliuretano y microperforado en parte delantera. Altamente transpirable con gran capacidad de absorción de humedad y rápido secado con acolchado en el empeine para evitar rozaduras. Horma recta de puntera redondeada.

Fabricado mediante montado y cosido de seguridad para reforzar la unión de la suela al corte del zapato.

PLANTILLA INTERIOR:

Plantilla acolchada de tejido sobre espuma de poliuretano con tratamiento anti bacterias y carbón activado.

SUELA:

- Suela antibacteriana de poliuretano bicolor.
- Antideslizante de gran coeficiente en seco y húmedo.
- Resaltes acanalados para facilitar la evacuación de líquidos.