

TRAJE DE AGUA AV BICOLOR
CHAQUETA REF. CAAVB-6055
PANTALÓN REF. PAAVB-6050

EPI CATEGORIA II

Ropa de alta visibilidad con protección contra la lluvia



COMPOSICIÓN

Tejido Oxford Adeepi: 100% poliéster
Oxford 150D con recubrimiento PU

TALLAS

XS a 4XL

COLOR

Amarillo AV/marino

EN ISO 13688:2013 Y
EN ISO 13688:2013/A1:2021



MÁS INFO
EN LA WEB

DESCRIPCIÓN

Traje de agua de alta visibilidad con color de contraste en los bajos y de tejido de calada laminado con cintas reflectantes.

- Chaqueta con cierre central de botones a presión, capucha, mangas raglan y bolsillos plastón con tapeta, cintas reflectantes en el contorno de la prenda y en las mangas.
- Pantalón con cintura elástica, bolsillos delanteros, botones a presión para ajustar el bajo. Cintas reflectantes alrededor de las perneras.

El EPI referenciado como **TRAJE DE AGUA AV BICOLOR CHAQUETA REF. CAAVB-6055 PANTALÓN REF. PAAVB-6050** previsto como prenda de alta visibilidad con protección contra la lluvia,

CUMPLE con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo con las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, en base a la aplicación de las normas y especificaciones técnicas:

EN ISO 13688:2013 y EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Ropa de protección. Requisitos generales)

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Ropa alta visibilidad) **Clase 3**

EN 343:2019 (Ropa de protección. Protección contra la lluvia) **Clasificación 4/1/X**

INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

La prenda referencia **TRAJE DE AGUA AV BICOLOR CHAQUETA REF. CAAVB-6055 PANTALÓN REF. PAAVB-6050** es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/425. Así mismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688:2013 (Exigencias Generales para Ropa de Protección), EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Ropa alta visibilidad) y EN 343:2019 (Ropa de protección. Protección contra la lluvia).

USOS. Ambientes con precipitaciones (por ejemplo: lluvia, nieve), niebla y humedad del suelo (EN 343).

UTILIZACIÓN ADECUADA. Abrochar correctamente la prenda sin ocultar ninguna parte de la misma.

UTILIZACIÓN INADECUADA. No debe realizarse ningún tipo de reparación que afecte a la protección de la prenda. Este EPI no protege contra otros riesgos tales como productos químicos, calor y fuego, etc. El tiempo de uso es restringido; con aberturas de ventilación efectivas y/o con periodos de descanso, el tiempo de uso puede prolongarse.

ALMACENAMIENTO. Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la humedad, y evitando una exposición prolongada de la prenda a la luz directa del sol.

El EPI debe ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro del mismo.

El número máximo indicado de ciclos de limpieza no está relacionado únicamente con la vida útil de la prenda. La vida útil también depende del uso, cuidados en el almacenamiento, etc.

LAVADOS:

- Lavado doméstico moderado a temperatura máxima de 40°C
- No usar lejía
- No planchar
- No secar en secadora
- No lavar en seco

