Guante Antiestático corte F, T-TOUCH™, Reforzado **GAF-560-AS**	**EPI CATEGORIA II** **EN ISO 21420:2020**	EN 388:2016 +A1:2018 4X42F EN 407:2020 X1XXXX EN 16350:2014

Guante de protección contra riesgos mecánicos, térmicos y **propiedades electroestáticas.**

COMPOSICIÓN
ACERO/HPPE/ NYLON/SPANDEX/ T-TOUCH ™
TALLAS DE FABRICACIÓN
6 a 11
COLORES
BASE: Gris jaspeado
RECUBRIMIENTO: Negro
USO
PROFESIONAL





Superior a 45 N de resistencia al corte
(Requerimiento corte F es de 30 N)

El guante "**GAF-560-AS**" es un guante destinado a la protección frente a agresiones mecánicas con propiedades antiestáticas, confeccionado con trenzado de hilo de acero más fibra de polietileno de alto rendimiento (HPPE), recubiertos con hilo de punto de nylon. La palma y uñeros están recubiertos mediante la nueva tecnología **T-Touch ™** . Tecnología multicapa exclusiva que combina nitrilo FOAM con PU prelavado. Refuerzo extra entre pulgar e índice.

Características:

- Gran resistencia, durabilidad y protección contra cortes y aristas.
- Recubrimiento **T-Touch ™** que proporciona alta resistencia a la abrasión (4) y un gran agarre (gripping), incluso en entornos húmedos y aceitosos.
- Ofrece la protección más elevada en cuanto al corte por cuchilla vertical (TDM). **CORTE F.**
- Ideal para tareas anticorte que requieran gran protección, así como precisión y agarre.
- Antiestático

El guante referencia "**GAF-560-AS**" es un Equipo de Protección Individual (EPI), que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/425, según las normas EN ISO 21420:2020 (Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo), EN 388:2016+A1:2018 (Guantes de protección contra Riesgos Mecánicos), EN 407:2020 (Guantes de protección contra Riesgos Térmicos) y EN 16350:2014 (Guantes de protección. Propiedades electrostáticas, nivel de disipación **ESD**) como EPI de categoría II. Este guante está especialmente indicado para ser utilizado en todo tipo de industrias, donde exista un riesgo mecánico para la palma de las manos, tales como construcción, siderurgia, automoción,

CERTIFICACIÓN UE

CE

CTC

metalúrgicas, industria del mueble, carga y descarga, agricultura, estaciones de servicio y para trabajos donde se necesita protección al calor por contacto (temp.≤ 100º C).

El nivel de protección de este guante para EN 388:2016+A1:2018 es: 4.X.4.2.F
El nivel de protección de este guante para EN 407:2020 es: X.1.X.X.X.X
El nivel de desteridad: 5

FOLLETO INFORMATIVO





CERTIFICACIÓN UE