

Modelo: HERA
CATEGORÍA
O6 FO CI HI HRO LG SR

UE 2016/425
EN ISO 20347:2022; EN ISO 20347:2022/A1:2024

LINEA PLATINUM

CORTE SUPERIOR

Nobuck hidrofugado con membrana DRY-PROOF.
Talón: Piel antiabrasión.
Lengüeta y cuello: Nylon.

SUELA

PU/CAUCHO **VIBRAM**
(MONDOPONT 12)

TALLAS DE FABRICACIÓN

36 a 48

COLORES

Verde/Negro

USO

PROFESIONAL


CERTIFICACIÓN UE


CERTIFICADO O6+FO+CI+HI+HRO+LG+SR SEGÚN EN ISO 20347:2022 Y UE 2016/425:

- **O6** incluye: calzado base + zona de tacón cerrada + antiestático (A) + absorción de energía en el tacón (E)+ resistencia al agua del calzado completo (WR).
- **FO**: resistencia a los hidrocarburos de la suela.
- **CI**: aislamiento frente al frío del piso (zapato completo).
- **HI**: aislamiento frente al calor del piso (zapato completo).
- **HRO**: resistencia al calor por contacto de la suela. (hasta 300°C).
- **LG**: agarre en escaleras de mano.
- **SR**: resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con glicerina.

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES**CORTE SUPERIOR:**

- Nobuck hidrofugado.
- Forro interior termorregulador y transpirable. Acolchado tipo FOAM.
- Membrana **DRY-PROOF** impermeable y transpirable.

PLANTILLA INTERIOR:

Espuma viscoelástica (Memory Foam), anatómica, antiestática y antibacteriana, forrada con microfibra de secado rápido. Resistente a la abrasión.

SUELA DE POLIURETANO/CAUCHO:

- PU/CAUCHO **VIBRAM**.
- Extra ancha (MONDOPOINT 12). Cómoda y ligera.
- Antiestática (A).
- Antideslizante (SR).
- Tope de tacón ideado para agarre en peldaño de escaleras de mano. (LG)
- Suela resistente a temperaturas de hasta 300°C. (HRO)

**CERTIFICACIÓN UE**