

Modelo: **LION** (Puntera Visitante)

Cubrecalzado de seguridad con puntera
y suela antideslizante



COMPOSICIÓN

Caucho/aluminio

TALLAS

34 a 48

COLOR

Negro / Color contraste según talla.

- **AZUL:** S (34-38)
- **ROJO:** M (39-43)
- **VERDE:** XL (44-48)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Puntera de visitante: complemento para acoplar a cualquier tipo de calzado. Proporciona al usuario protección contra riesgo de impacto sin necesidad de cambiar a un calzado de seguridad.
- Puntera metálica inoxidable frente a impactos a 200J según UNE-EN ISO 22568-1:2020.
- Suela de caucho antideslizante (SR).
- Ajuste mediante cinta autoadhesiva.

Resultados de laboratorio:

| Resistencia al deslizamiento Según UNE-EN ISO 20345:2022 | | | |
|---|-------------|---------------|-----------|
| | Resultado | | Requisito |
| Baldosa / glicerina | | | |
| Deslizamiento hacia atrás parte delantera | 0,23 | | ≥ 0,22 |
| Baldosa / agua+detergente | | | |
| Deslizamiento hacia atrás parte delantera | 0,39 | | ≥ 0,36 |
| Resistencia al impacto 200J Según UNE-EN ISO 22568-1:2020 | | | |
| | Pie derecho | Pie izquierdo | ≥ 26,0 |
| Luz libre mínima (mm) | 30,5 | 30,0 | |

FOLLETO INFORMATIVO



PUNTERA DE VISITANTE LION

Cubrecazado de seguridad con puntera de protección y suela antideslizante

| S | M | XL |
|---------|---------|---------|
| 34 - 38 | 39 - 43 | 44 - 48 |



El cubrecazado modelo LION está destinado a proteger a los visitantes contra los riesgos de golpe en cuanto a resistencia al impacto (200J), según la norma UNE-EN ISO 22568-1:2020 (Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para componentes del calzado. Parte 1: Topes metálicos). También proporciona mejor agarre para suelos deslizantes cumpliendo con la resistencia al deslizamiento según UNE-EN ISO 20345:2022.

Contraindicaciones:

Solo se cubren los riesgos para los cuales ha sido diseñado el producto. Solo se debe usar con calzado plano. El producto no debe usarse con una escalera, escalerilla ni cualquier otro equipo similar.

Para obtener el nivel de protección máximo, asegúrese de que el producto esté perfectamente ajustado al calzado y que la talla sea la correcta.

Almacenamiento:

Debe almacenarse en el embalaje original, limpio, seco, protegido de la humedad y del calor. No debe almacenarse debajo de objetos pesados.

Fecha o periodo de obsolescencia:

El uso recomendado es de un año. Si no se usa y se almacena en su embalaje original, el producto tiene una vida útil de 10 años. La fecha de fabricación se encuentra indicada en el interior de la suela.

Condiciones de uso y mantenimiento:

Limpie el producto con agua jabonosa tibia. Deje secar al aire libre, lejos de una fuente de calor directo. Después de un tiempo de uso prolongado, compruebe el estado de la suela y, si ésta está dañada, sustituya el cubrecazado.

FABRICANTE: ADEEPI GRUPO 2002 S.L.

C/ TOPACIO, 26 - POL. IND. SAN CRISTOBAL 47012 - VALLADOLID (ESPAÑA)

TEL.: 983 219 355 info@adeepi.com · www.adeepi.com

