

**PANTALÓN FORTE AV**  
**REF. PFAV-1200**

**EPI CATEGORIA II**

Ropa de protección de alta visibilidad.



**COMPOSICIÓN**

**Tejido principal:** Tejido Prowork Adeepi  
65%poliéster 35%algodón  
**Tejido Alta Visibilidad:** Tejido AV Adeepi  
SARGA  
60%poliéster 40%algodón  
**Refuerzos:** Laminado rugoso  
100% poliéster

**TALLAS**

XS a 4XL

**COLORES**

Amarillo AV/negro

**CERTIFICADO A 25 LAVADOS**



EPI CAT II

EN ISO 13688:2013 Y  
EN ISO 13688:2013/A1:2021



EN ISO 20471:2013/  
A1:2016



STANDARD  
100



EN 13758-1:2001  
+A1:2006



MÁS INFO  
EN LA WEB

**DESCRIPCIÓN**

Prenda combinada de alta visibilidad, color amarillo-contraste.

Pantalón, bicolor confeccionado con tejido de calada contraste y amarillo fluorescente destinado a señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna o nocturna, con cierre mediante ojal y botón.

La parte superior e inferior de la prenda de color contraste negro y la intermedia de color amarillo flúor. En esta pieza intermedia lleva incorporadas dos bandas horizontales retrorreflectantes de 50 mm de ancho, de color gris – plata que rodean las perneras.

La prenda dispone en cada delantero, un bolsillo de parche de color contraste negro, con fuelle de color amarillo flúor, con abertura inclinada y encima, lleva otro bolsillo con tejido de refuerzo color negro, que cierra mediante cinta autoadherente. Sobre la costura lateral izquierda, lleva un bolsillo de parche color contraste negro, con fuelle y tapeta de color amarillo flúor y encima, lleva dos bolsillos con abertura

horizontal cerrados mediante tapeta de color amarillo flúor y cinta autoadherente. En cada trasero lleva un bolsillo de parche, la parte inferior con tejido refuerzo color negro, con fuelle y tapeta de color amarillo flúor. En el trasero derecho, saliendo de la costura lateral, lleva un bolsillo, confeccionado con tejido de refuerzo, con abertura inclinada hacia la costura lateral.

En las rodillas, dispone de tejido de refuerzo de color negro.

Bajo ajustable con cinta autoadherente y en cada lateral de la cintura, elástico para ajustar la prenda.

Todos los contornos están respuntados.

El sistema de cierre no posee horizontalmente, ninguna discontinuidad superior a 50 mm. de material retrorreflectante ni material de fondo.

El EPI referenciado como **PANTALÓN FORTE A.V PFAV -1200** previsto para prendas de alta visibilidad:

**CUMPLE** con los requisitos esenciales de salud y seguridad, de acuerdo a las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, en base a la aplicación de las normas y especificaciones técnicas:

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 13688:2013/A1:2021 (Ropa de protección. Requisitos generales)

EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Ropa de señalización de alta visibilidad. Requisitos y métodos de ensayos).  
Clasificación **Clase 1**.

## INSTRUCCIONES DE USO Y CONSERVACIÓN

La prenda referencia **PANTALÓN FORTE A.V. REF. PFAV-1200** es un Equipo de Protección Individual (EPI) que cumple con las exigencias esenciales de sanidad y seguridad que se especifican en el Reglamento (UE) 2016/425. Asimismo el presente EPI cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN ISO 13688/2013 - EN ISO 13688/2013/A1:2021 (Exigencias Generales para Ropa de Protección) y EN ISO 20471:2013/A1:2016 (Ropa de protección de señalización de alta visibilidad).

Esta prenda está concebida para señalar visualmente la presencia del usuario, con el fin de que éste sea detectado en condiciones de riesgo, bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil o similar en la oscuridad.

Las prestaciones de visibilidad del EPI vienen determinadas por las características del tejido fluorescente o de fondo y del material retrorreflectante, así como por las superficies mínimas y la disposición de los materiales utilizados.

Este EPI puede ser utilizado en combinación con otras prendas de alta visibilidad certificadas con el fin de aumentar las prestaciones, siempre y cuando no se oculte ni el material de fondo ni el material retrorreflectante.

**UTILIZACIÓN ADECUADA.** Abrochar correctamente la prenda sin ocultar ninguna parte de la misma.

Para una mayor información o ante cualquier duda, póngase en contacto con los teléfonos indicados anteriormente.

**UTILIZACIÓN INADECUADA,** debe llamarse la atención sobre los peligros por una utilización inadecuada:

- a) las propiedades de alta visibilidad sólo se cumplen si se utiliza adecuadamente colocado y abrochado;
- b) la ropa de protección no proporciona la misma protección si se reduce la superficie de material de fondo y/o de material retrorreflectante o si éstas se encuentran manchadas o dañadas; c) No debe realizarse ningún tipo de reparación que afecte a la protección de la misma; d) este EPI no protege contra otros riesgos tales como productos químicos, calor y fuego, etc.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en el envase de origen, al resguardo de la humedad, y evitando una exposición prolongada de la prenda a la luz directa del sol. El EPI debe ser sustituido cuando se aprecie cualquier deterioro del mismo.

El número máximo de lavados no es sólo un factor relevante en la vida de la prenda, la cual dependerá de su uso, cuidado, almacenaje, etc.

#### LAVADOS:

- Lavado doméstico moderado a temperatura máxima de 40°C
- No usar lejía
- Planchar a una temperatura máxima de 150°C
- No lavar en seco
- No secar en secadora

